

VEGA;

Yüksek kaliteli hidrolik kırıcı parçaları ile Türkiye ve Dünya pazarında yerini aldı. Kurulduğu günden bu yana Dünya pazarında önde gelen kırıcı markalarına yönelik yedek parçaları üstün teknoloji ve yüksek kalite standartları ile üreten VEGA, uzman ekibi ile sektörün parlayan yıldızıdır.

Sektörel çalışma koşullarına göre doğru ürünler ile çözüm sağlamayı misyon edinen VEGA müşteri odaklı yaklaşımı, kaliteli imalatı, yatırımları ve geniş ürün yelpazesi ile her geçen gün büyüyor.

ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE PARÇALARI

En son teknoloji CNC tezgahlarda üretim yapılmakta olup, ısıtım prosesleri titizlikle yerine getirilmektedir. Üretim öncesi ve sonrası ölçü ve mukavemet testleri hassasiyetle uygulanmakta, teknolojik alt yapısı ile kalite standartları yüksek ürünler imal edilmektedir.

ÜRETİMİ YAPILAN PARÇALAR;

Kırıcı alt gövdesi, silindir, piston, kafa burcu, dayama ve merkezleme buçları, valf gövdesi, boy ve kabin saplamaları, alt üst somun ve civatalar, kama ve kama tutucu pimler, akümülatör, diyafram, titreşim ve dayama takozları, tamir takımları, kırıcı uçları.



VEGA

ADRES:

İSTANBUL GENEL MÜDÜRLÜK
Ferhat Paşa Mah.
Akdeniz Cad. 63. Sok. No: 4
Ataşehir - İSTANBUL
TEL : 0 216 660 09 00
FAKS : 0 216 660 09 09

ANKARA SERVİS
57. Sok. No: 101
Ostim - ANKARA
TEL : 0 312 385 79 46
FAKS : 0 312 385 79 48

MERSİN SERVİS
Atalar Mah. Atatürk Cad. No: 8
Yenice Tarsus - MERSİN
TEL : 0 324 651 01 05
FAKS : 0 324 651 01 09

**BÖLGE BAYİİ
VE
YETKİLİ SERVİS**



VEGA

**VEGA YENİ SERİ
HİDROLİK KIRICILAR**

GÜÇ ÜRETİR



GÜCÜN YENİ TANIMI...

DAHA AZ PARÇA , UZUN ÖMÜR , KOLAY BAKIM.

VEGA;
TEKNİK YENİLİKLER ,
SATIŞ SONRASI ÜRÜN DESTEĞİ,
GÜÇLÜ KALİTE YÖNETİMİ.

DÜŞÜK AĞIRLIKTAKİ YÜKSEK GÜÇ;
VEGA Hidrolik Kırıcılar rakiplerine göre
daha düşük ağırlıklarda , daha yüksek
darbe gücüne sahiptir.

VEGA YENİ SERİ HİDROLİK KIRICILAR İÇİN
TASARLANMIŞ VALF SİSTEMİ,
BASİT HİDROLİK DÖNÜŞÜM.
Daha az yağ debisi ile yüksek verimli ve
güvenilir bir çalışma sağlanır.

DAHA AZ PARÇA , DAHA KOLAY VE AZ BAKIM.
VEGA yeni seri Hidrolik Kırıcılar'ının sade
yapısı kullanıcılarına daha düşük bakım
maliyeti sunmaktadır.

TAMAMEN KAPALI GÖVDE YAPISI VE
TİTREŞİM ÖNLEME SİSTEMİ İLE ,
DAHA DÜŞÜK GÜRÜLTÜ SEVİYESİ.
Tamamen kapatılmış dış gövde , sade
tasarım ve kullanılan özel malzemeler ile
gürültü seviyesi düşürülmüş ve operatörün
konforu artırılmıştır.



VEGA

GÜÇ ARAYANLAR İÇİN. VEGA YENİ SERİ HİDROLİK KIRICI MODELLERİ

		VB 55	VB 77	VB 77T	VB 85	VB 150	VB 170	VB 250	VB 300	VB 350	VB 400	VB 450	VB 500
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI	Kg	140	300	300	400	900	1.300	1.600	1.850	2.200	2.650	3.100	3.950
YÜKSEKLİK	mm	1.287	1.349	1.616	1.849	2.326	2.604	2.691	2.828	3.052	3.254	3.486	3.709
ÇALIŞMA BASINCI	bar	90 - 120	110 - 140	110 - 140	120 - 150	150 - 170	150 - 170	160 - 180	160 - 180	160 - 180	160 - 180	160 - 180	160 - 180
YAĞ DEBİSİ	l/dak	25 - 50	30 - 60	30 - 60	50 - 90	80 - 110	90 - 120	100 - 150	120 - 180	150 - 210	180 - 240	200 - 260	210 - 290
DARBE ADEDİ	ad/dak	600 - 1100	500 - 900	500 - 900	400 - 800	350 - 700	350 - 650	350 - 600	350 - 500	300 - 450	300 - 450	250 - 350	200 - 350
KIRICI UCU ÇAPI	mm	53	68	68	75	100	125	135	140	150	155	165	175
UYGUN İŞ MAKİNESİ	ton	1,5 - 4,5	4,0 - 8,0	4,0 - 8,0	8,0 - 11,0	11,0 - 16,0	13,0 - 18,0	16,0 - 25,0	22,0 - 29,0	27,0 - 35,0	28,0 - 40,0	33,0 - 50,0	45,0 - 65,0

Yukarıda verilen teknik özellikler teknik gelişmelere bağlı olarak bilgi verilmeksizin değiştirilebilir.